



## Depósito para Água AT 77 / AT 119 / AT 185

### Instalação Soterrar

### Descrição do Produto

Depósitos para armazenamento subterrâneo de água, fabricados em polietileno de alta densidade, com estabilidade e resistência mecânica incomparáveis.

Com capacidades de 500 a 25.000litros.

Equipado com manguitos de entrada e saída Ø 110, e com duas bocas de visita Ø 400 mm para facilitar a instalação e manutenção.

Opcionalmente, podem ser fornecidos sem manguitos de entrada e saída

### Modelos e Preços

Código	Modelo
15-15400060	Depósito de Água AT 77 500L (Soterrar)
15-15400070	Depósito de Água AT 77 1000L (Soterrar)
15-15400080	Depósito de Água AT 77 1500L (Soterrar)
15-15400090	Depósito de Água AT 119 2000L (Soterrar)
15-15400100	Depósito de Água AT 119 3000L (Soterrar)
15-15400010	Depósito de Água AT 185 4000L
15-15400020	Depósito de Água AT 185 5000L
15-15400026	Depósito de Água AT 185 6000L
15-15400027	Depósito de Água AT 185 7000L
15-15400030	Depósito de Água AT 185 8000L
15-15400040	Depósito de Água AT 185 9000L
15-15400050	Depósito de Água AT 185 10000L

Todos os modelos sob encomenda especial.



## Componentes



AT  
77 500



AT  
77 1000



AT  
77 1500



AT  
119 2000



AT  
119 3000



AT  
185 4000



AT  
185 7000



AT  
185 12000



AT  
185 20000



# ÁGUA

MODELO	VOLUME (LITROS)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	PESO APROX. (KG)	INSTALAÇÃO DESENTERRADA
AT 77 500	500	1,70	0,77	0,73	27	Não aplicável
AT 77 1000	1.000	1,70	0,77	1,23	42	Não aplicável
AT 77 1500	1.500	1,70	0,77	1,66	64	Não aplicável
AT 119 2000	2.000	1,90	1,19	1,44	92	Não aplicável
AT 119 3000	3.000	2,70	1,19	1,44	120	Não aplicável
AT 185 4000	4.000	2,05	1,85	1,55	140	Não aplicável
AT 185 5000	5.000	2,43	1,85	1,55	160	Não aplicável
AT 185 6000	6.000	3,13	1,85	1,55	225	Não aplicável
AT 185 7000	7.000	3,50	1,85	1,55	250	Não aplicável
AT 185 8000	8.000	4,20	1,85	1,55	280	Não aplicável
AT 185 9000	9.000	4,58	1,85	1,55	300	Não aplicável
AT 185 10000	10.000	4,97	1,85	1,55	320	Não aplicável
AT 185 12000	12.000	6,35	1,85	1,55	420	Não aplicável
AT 185 15000	15.000	7,52	1,85	1,55	510	Não aplicável
AT 185 20000	20.000	10,06	1,85	1,55	680	Não aplicável
AT 185 25000	25.000	12,60	1,85	1,55	850	Não aplicável

