



## Chauffe-eau PARIS

### Chambre étanche

#### Principais Características

- Haute efficacité (Classe A)
- Faible teneur en NOx
- Fonction solaire
- Chambre Estantue
- Tirage Forcé
- Display digital touch
- Amorçage électronique
- Production d'ECS instantanée
- Disponible en 12 litres (23 kW)
- Contrôle totalement automatique
- Multifonctions de protection
- Régulation automatique été/hiver

### Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chauffe-eau à chambre étanche, tirage forcé, production instantanée d'eau chaude, faible teneur en NOX. Nouvelle fonction solaire et interconnexion intelligente inclus. Modèle disponible en 12 L (23 kW). Également disponible en Gaz naturel et GPL. Les chauffe-eau Zantia sont en conformité avec la nouvelle politique énergétique européenne (ErP-EuP), qui se traduit par un niveau élevé d'efficacité et de durabilité.



| DONNÉES TECHNIQUES                      | UNITÉ | PARIS 12L |
|-----------------------------------------|-------|-----------|
| Type                                    |       | C12, C82  |
| Puissance nominale                      | kW    | 23        |
| Puissance nominal Min.                  | kW    | 10        |
| Puissance utile                         | kW    | 21        |
| Puissance utile Min.                    | kW    | 9         |
| Efficacité                              | %     | > 84      |
| Classe Energétique                      |       | A         |
| Profil de consommation                  |       | M         |
| Consommation de Gaz - Gaz Naturel (G20) | m³/h  | 1.0-2.5   |
| Consommation de Gaz - GPL (G30)         | kg/h  | 0.62-1.58 |
| Consommation de Gaz - GPL (G31)         | kg/h  | 0.6-1.5   |
| Température de Gaz à combustion         | °C    | 145       |
| Alimentation                            |       | 220V/50Hz |
| EAU CHAUDE                              |       |           |
| Débit nominal                           | l/min | 12        |
| Pression Min. - Pw                      | bar   | 0,25      |
| Pression Max. - PMW                     | bar   | 10        |
| ENTRÉES ET SORTIES                      |       |           |
| Entrée d'eau                            | "     | 1/2       |
| Entrée de Gaz                           | "     | 1/2       |
| Sortie de Gaz                           | mm    | Ø60/Ø100  |
| Comp. chaminé - min. / max.             | m     | 1-3       |
| DIMENSIONS ET POIDS                     |       |           |
| Largeur                                 | mm    | 370       |
| Hauteur                                 | mm    | 580       |
| Longueur                                | mm    | 180       |
| Poids                                   | kg    | 15,32     |
| DONNÉES GAZ                             |       |           |
| Quantité d'injecteur Gaz                |       | 22        |
| Diamètre Gaz Naturel G20                | mm    | 0,86      |
| Diamètre (GPL) G30/G31                  | mm    | 0,60      |



ESTANQUES / VENTILADOS

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                        |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 0107-0501 | Chauffe-eau PARIS 12L - Étanche (Gaz Naturel) |
| 0107-0502 | Chauffe-eau PARIS 12L - Étanche (GPL)         |

