

NATURAL

Chauffe-eau NANTES

Chambre ouverte

Principais Características

- Haute efficacité (Classe A)
- Faible teneur en NOx
- Fonction solaire
- **Chambre ouverte**
- Tirage naturel (type B11bs)
- Ignição Electrónica
- Production d'ECS instantanée
- Disponible en 11 litres (22 kW)
- Contrôle totalement électronique
- Multi fonctions de protections •
- Regulation automatique été/hiver
- Flux constant d'eau

Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chauffe-eau à chambre ouverte, tirage naturel, production instantanée d'eau chaude, faible teneur en NOX. Nouvelle fonction solaire et interconnexion intelligente inclus. Modèle disponible en 11 L (22 kW). Également disponible en Gaz naturel et GPL. Les chauffe-eau Zantia sont en conformité avec la nouvelle politique énergétique européenne (ErP-EuP), qui se traduit par un niveau élevé d'efficacité et de durabilité.



DONNÉES TECHNIQUES	UNITÉ	NANTES 11L
Type		B11BS
Puissance nominale	kW	22
Puissance nominal Min.	kW	11
Puissance utile	kW	19
Puissance utile Min.	kW	7,5
Efficacité	%	> 84
Classe Energétique		A
Profil de consommation		M
Consommation de Gaz - Gaz Naturel (G20)	m³/h	0.82~2.25
Consommation de Gaz - GPL (G30/G31)	kg/h	0.58~1.35
Caudal Gases de Combustão	g/s	6,4
Température Gaz à Combustion	°C	170
Alimentation		2 x 1.5V, model LR20
EAU CHAUDE		
Débit nominal	l/min	11
Température sortie d'eau chaude (puissance max.)	°C	40 - 85
Température sortie d'eau chaude (puissance min.)	°C	22 - 33
Pression Min. - Pw	bar	0,5
Pression Max. - PMW	bar	10
ENTRÉES ET SORTIES		
Entrée Eau	"	1/2
Entrée Gaz	"	1/2
Sortie GaZ	mm	110
Comp. chaminé - min. / max.	m	0,5 / 4
DIMENSIONS ET POIDS		
Largeur	mm	310
Hauteur	mm	580
Longueur	mm	216
Poids	kg	11,5
DONNÉES GAZ		
Quantité d'injecteur Gaz		24
Diamètre Gaz Naturel G20	mm	0,80
Pression Gaz Naturel G20	mbar	20
Diamètre (GPL) G30/G31	mm	0.47*4+0.50*20
Pression (GPL) G30/G31	mbar	28~30/37



Modelos e Preços

Código	Modelo
0107-0601	Chauffe-eau NANTES 11L (Gaz Naturel)
0107-0602	Chauffe-eau NANTES 11L (GPL)

