



## Toalheiro INOX escovado

### Principais Características

Pressão de Teste: 10bar  
 Pressão de Serviço: 7bar  
 Temperatura Máxima: 110°C  
 Ligações: 1/2"

Acessórios incluídos: Purgador de 1/2" e Suportes  
 Norma UN-EN 442-2  
 Ensaio de fuga e deformação • pressão aplicada • 6,1 bar  
 Ensaio de rotura • pressão aplicada • 7,9 bar

### Descrição do Produto

Os toalheiros planos em INOX escovado permitem uma perfeita integração em qualquer ambiente. A sua construção em aço inoxidável AISI304 confere-lhes uma grande resistência e durabilidade a par de uma excelente condutividade térmica. Disponível em seis medidas.

Recomendações de Instalação:

Toalheiros de 800 mm de altura: 900 mm distância ao chão;

Toalheiros de 1200 mm de altura: 800 mm distância ao chão;

Toalheiros de 1800 mm de altura: 500 mm distância ao chão;

Por cima de banheiras: 200 mm de distância em relação à banheira.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo   |
|-----------|--|
| 0703-0101 | Toalheiro Plano 800x495 (450 Entre Eixos) Inox Escovado  |
| 0703-0102 | Toalheiro Plano 800x542 (500 Entre Eixos) Inox Escovado  |
| 0703-0201 | Toalheiro Plano 1200x495 (450 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 0703-0202 | Toalheiro Plano 1200x542 (500 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 0703-0301 | Toalheiro Plano 1800x495 (450 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 0703-0302 | Toalheiro Plano 1800x542 (500 Entre Eixos) Inox Escovado |
| 1708-0109 | Valvula + Detentor para Toalheiro Plano (Inox Escovado)  |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| DADOS TÉCNICOS | LARGURA (MM) | ENTRE-EIXOS (MM) | VOLUME ÁGUA (LITROS) | PESO (KG) | POTÊNCIA (W) |
|----------------|--------------|------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 800            | 492          | 450              | 2,45                 | 7,09      | 220,6        |
| 800            | 542          | 500              | 2,47                 | 8,58      | 234,1        |
| 1200           | 492          | 450              | 3,59                 | 10,44     | 323          |
| 1200           | 542          | 500              | 3,67                 | 12,47     | 353          |
| 1800           | 492          | 450              | 5,65                 | 16,01     | 496,5        |
| 1800           | 542          | 500              | 5,89                 | 16,07     | 547,1        |

