



Módulo GSM/GPRS

Principais Características

- Modem GSM Dual Band
- Modem GPRS Class 10/12
- Voz/Dados/Fax/SMS
- Full TCP/IP Stack
- Leitor de cartões SIM Plug-In 1.8/3V
- RS 232 conector 15 pinos Sub-D
- SMA Antena Conector (50 ohm)
- Fonte de alimentação 100 a 240 VAC
- 1 Entrada • Digital
- Auto restauro • timer reset
- LED status operação
- Dimensões: 90x82x62
- Peso: 391g
- Fixação em Calha DIN tipo TH 35-7.5
-
- Funcionamento/Armazenamento:- 40~+85°C/-40~+85°C
- GSM antenna 900/1800 Mhz Ganho 3dBi
- Cabo de interface RS232

Descrição do Produto

Modem desenhado para o interface de comunicação de contadores Eléctricos, permitindo a troca de dados com sistemas remotos AMR (Automatic Meter Reading) ou AMM (Automatic Meter Management). Graças à versatilidade do cabo de interface com contador, é possível a sua utilização com modelos de diversos fabricantes. O facto de suportar as tecnologias GSM e GPRS permite seleccionar o melhor meio de comunicação para cada caso. As diferentes ferramentas de configuração disponíveis tornam o processo de instalação simples, rápido e eficiente.

Funciona com um cartão M2M com CSD ativo e sem pin (não incluído).

GARANTIA: 1 ano contra eventuais defeitos de fabrico

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9905	Modem de Comunicação GSM (CABO + ANTENA)

