Flowbox simples maxi

Grupo hidráulico

Principais Caraterísticas

> Bomba circuladora solar Grundfos 15/70-130; (ligações circulador G1" tubagem Rp 3/4");
> Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 8 até 38 L/min;
> Válvula de fecho c/ válvula de retenção e termómetro 0 até 160 ºC;
> Suporte para fixação na parede;
> Isolamento em EPP;
> Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
> Manómetro 0 até 10 bar;
> Temperatura máx. de trabalho: 130 ºC;
> Válvula de descarga e/ou enchimento;
> Tubo flexível em inox e suporte de parede com válvula de stop 3/4" para vaso de expansão até 24 L (não incluído);
> Possibilidade de funcionamento com ou sem sinal PWM (cabo não fornecido).

Descrição do Produto

Grupo modular de 1 ramal equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares.

Com um desenho compacto é ideal para instalação em espaços reduzidos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0188	Grupo Solar Flowbox Simples Maxi (8-38l/min)

Componentes

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM