Chronothermostat Digital Sans Fils P/Pompe à Chaleur

Principais Caraterísticas

Emetteur (par radio)
• Alimentation par 2 piles alcalines de 1,5 V du type LR03 ou AAA (incluses)
• Isolation Classe II
• Sortie de contact de l'inverseur de 2 Amp. (max), 230 V
• Dimensions: 135 x 81 x 22 mm
• Indice de Protection: IP 30
• Atteinte de radio de 100 à 300 mètres champ libre selon les équipements associés
• Températures de stockage : -10 °C à +70 °C
• Températures de fonctionnement : 0 °C à +40 °C
Récepteur:
• Alimentation 230V~50Hz (+/-10%)
• Isolation Classe II
• Consommation: 0,5 VA
• Sortie 3A (max.) / 230 V
• Températures de stockage: -5 °C à +50 °C
• Températures de fonctionnement: -10 °C à +70 °C
• Dimensions: LxHxP = 102 x 54 x 25 mm
• Indice de Protection: IP 4444

Descrição do Produto

Chronothermostat digital sans fils pour pompe à chaleur, pour programmation et régulation de la température ambiante.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1901-0119	Chronothermostat Digital Hebdomadaire sans Fils pour Pompe à Chaleur

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.