

Contador de energia calorifica

Principais Caraterísticas

• Comprimento das sondas ida/retorno:1 m (cada);
• Caudal nominal: 2,5 m³/h;
• Perda de carga: 0,2 bar2;
• Caudal mínimo: 25 l/h;
• Valor de arranque montagem Horizontal: 7 l/h;
• Valor de arranque montagem vertical: 10 l/h;
• Pressão nominal: 16 bar;
• Temperatura: 15 • 90 ºC;
• Sensibilidade medição: > 0,01 ºC;
• Coeficiente Térmico K: contínuo;
• Temp. circundante: 0 • 55 ºC;
• Indicação do consumo térmico (kWh): 00000,000;
• Alimentação eléctrica: 1 pilha;
• Tipo de protecção: DIN 40050 IP54.

Descrição do Produto

As dimensões compactas do contador de energia calorifica possibilita uma montagem sem problemas, mesmo nas condições mais adversas de instalação. Para facilitar a leitura, a carcaça pode girar ou mesmo desencaixar da unidade electrónica. O contador compacto integra unidade de cálculo, unidade de medição volumétrica e sensores de temperatura. O contador dispõe de um sensor externo para o sentido do fluxo. É um contador de turbina e fluxo onde o giro da turbina é captado electrónicamente.
Sendo que, no princípio do fluxo múltiplo, a turbina e seu eixo são submetidos a igual esforço por causa da pressão da água. O contador de calorias dispõe de uma alta estabilidade de medição durante toda a sua vida útil.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1906-0401	Contador de Calorias Digital 3/4" 2,5 m3/h
1906-0402	Valvula Porta Sonda 3/4"

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.