



Perfuradora de Diamante Picus S1

REMS

Descrição do Produto

Máquina elétrica de perfuração de diamante para perfurações em betão, betão armado até $\leq \varnothing 102$ (132) mm, alvenaria e outros materiais até $\leq \varnothing 162$ mm. Para perfurar a seco ou com água, manualmente ou com suporte de perfuração. Máquina acionadora com rosca de ligação para coroas de perfurar UNC 1 1/4" exterior, G 1/2" interior, engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50 - 60 Hz, 1850 W. Sistema eletrónico multifunções com arranque suave, limitação da velocidade de rotação em ralenti, protecção contra sobrecarga, protecção contra bloqueio. Interruptor de contacto com bloqueio. Interruptor de protecção individual (PRCD). Eixo de perfuração com velocidade em carga de 580 r.p.m.. Equipamento de alimentação de água com válvula de retenção ajustável e acoplamento rápido, com bloqueio da água e conector da tubagem de 1/2". Apoio no lado oposto. Dispositivo de centragem G 1/2 UDKB com broca de $\varnothing 8$ mm, chave de caixa sextavada 3. Chave de boca simples 32. Em caixa metálica robusta.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|----------------|---|
| 115-180010 | REMS PICUS S1 BASIC PACK |
| 115-180032R220 | REMS Picus S1 Set Simplex 2 |
| 115-182000 | REMS SIMPLEX COLUNA PERFURADORA |
| 115-180160 | REMS ROTOR DE ASPIRAÇÃO P/ POEIRAS C/ CONEXAO P/ ASP. COMUM |

Todos os modelos sob encomenda especial.

