



## Serra Circular Turbo K

REMS

### Descrição do Produto

Serra circular metálica universal com dispositivo de lubrificação automático. Para cortes rectos e em ângulo até 45°. Para lâmina de serra REMS de Ø 225 mm. Com engrenagem sem necessidade de manutenção, motor universal de corrente contínua e potente de 230 V, 50 - 60 Hz, 1200 W, interruptor de contacto de segurança, proteção contra sobrecargas, cobertura de proteção da lâmina de serra, batente longitudinal. Encaixe de fixação para tubagem de parede fina. Velocidade 115 min-1. Chave de bocas. Chave de caixa sextavada. 1 enchimento com lubrificante refrigerante REMS Spezial. Sem lâmina de serra. Para bancada de trabalho, subestrutura ou subestrutura móvel. Em caixa.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
115-849007	Serra Circular Turbo K Basic
115-849700	LAMINA DE SERRA CIRCULAR HSS (INOX) 120 DENTES
115-849703	LAMINA DE SERRA CIRCULAR HSS (INOX) 220 DENTES
115-849706	LAMINA DE SERRA CIRCUL.HSS-E (LIGA DE COBALTO) 220 DENT
115-565051	REDUCTOR DE VELOCIDADE
115-849315	Bastidor
115-120130	TRIPE TUBULAR HERKULES Y C/DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO P/BANCO
115-120200	BANCO DE TRABALHO DESDOBRAVEL JUMBO (C1100xL700xA800mm)

Todos os modelos sob encomenda especial.

